DP 162 A 3	Dachelement		geschlossene Gebäude im Hochbau										seitlich offene Gebäude im Hochbau									
			Zulässige Stützweiten bei Schneelasten (kN/m²)										Zulässige Stützweiten bei Schneelasten (kN/m²)									
			0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Einfeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	838	725	642	577	510	458	417	384	356	333	508	508	508	508	492	444	406	374	348	326
		a_{min}	7,7	8,5	9,1	9,6	9,8	10,0	10,1	10,3	10,4	10,6	5,9	7,2	8,5	9,8	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2
	8m - 20m	l_{max}	649	649	642	577	510	458	417	384	356	333	387	387	387	387	387	387	387	369	344	322
		a_{min}	6,0	7,6	9,1	9,6	9,8	10,0	10,1	10,3	10,4	10,6	5,1	6,1	7,1	8,0	9,0	10,0	11,0	11,4	11,5	11,6
	20m - 100m	l_{max}	527	527	527	526	510	458	417	384	356	333	326	326	326	326	326	326	326	326	326	318
		a_{min}	4,8	6,2	7,5	8,8	9,8	10	10,1	10,3	10,4	10,6	4,8	5,6	6,4	7,3	8,1	8,9	9,7	10,6	11,4	11,9
Einfeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	838	725	642	577	510	458	417	384	356	333	508	508	508	508	492	444	406	374	348	326
		a_{min}	7,7	8,5	9,1	9,6	9,8	10,0	10,1	10,3	10,4	10,6	5,9	7,2	8,5	9,8	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2
	8m - 20m	l_{max}	649	649	642	577	510	458	417	384	356	333	387	387	387	387	387	387	387	369	344	322
		a_{min}	6,0	7,6	9,1	9,6	9,8	10,0	10,1	10,3	10,4	10,6	5,1	6,1	7,1	8,0	9,0	10,0	11,0	11,4	11,5	11,6
	20m - 100m	l_{max}	527	527	527	526	510	458	417	384	356	333	326	326	326	326	326	326	326	326	326	318
		a_{min}	4,8	6,2	7,5	8,8	9,8	10	10,1	10,3	10,4	10,6	4,8	5,6	6,4	7,3	8,1	8,9	9,7	10,6	11,4	11,9
Zweifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	446	413	361	323	293	270	250	234	221	209	396	392	346	311	284	262	247	229	216	205
		a_{min}	8,2	9,7	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	12,9	13,3	9,3	11,1	11,6	12,0	12,4	12,7	13,1	13,4	13,8	14,1
	8m - 20m	l_{max}	446	413	361	323	293	270	250	234	221	209	378	378	337	304	278	258	240	226	213	203
		a_{min}	8,2	9,7	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	12,9	13,3	10,0	11,9	12,3	12,6	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5
	20m - 100m	l_{max}	446	413	361	323	293	270	250	234	221	209	326	327	326	298	273	253	237	223	211	200
		a_{min}	8,2	9,7	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	12,9	13,3	9,6	11,3	12,9	13,3	13,6	13,9	14,1	14,4	14,7	15,0
Zweifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	446	413	361	323	293	270	250	234	221	209	396	392	346	311	284	262	247	229	216	205
		a_{min}	8,2	9,7	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	12,9	13,3	9,3	11,1	11,6	12,0	12,4	12,7	13,1	13,4	13,8	14,1
	8m - 20m	l_{max}	446	413	361	323	293	270	250	234	221	209	378	378	337	304	278	258	240	226	213	203
		a_{min}	8,2	9,7	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	12,9	13,3	10,0	11,9	12,3	12,6	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5
	20m - 100m	l_{max}	446	413	361	323	293	270	250	234	221	209	326	327	326	298	273	253	237	223	211	200
		a_{min}	8,2	9,7	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	12,9	13,3	9,6	11,3	12,9	13,3	13,6	13,9	14,1	14,4	14,7	15,0
Dreifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	533	462	402	358	325	298	276	258	243	230	425	425	384	345	314	289	269	252	237	225
		a_{min}	9,8	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	9,9	12,1	12,9	13,3	13,7	14,1	14,4	14,8	15,1	15,5
	8m - 20m	l_{max}	533	462	402	358	325	298	276	258	243	230	387	387	375	337	308	284	265	249	235	223
		a_{min}	9,8	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	10,2	12,2	13,7	14,0	14,3	14,7	15,0	15,3	15,7	16,0
	20m - 100m	l_{max}	533	462	402	358	325	298	276	258	243	230	326	326	326	326	302	280	261	245	232	220
		a_{min}	9,8	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	9,6	11,2	12,9	14,5	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5
Dreifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	533	462	402	358	325	298	276	258	243	230	425	425	384	345	314	289	269	252	237	225
		a_{min}	9,8	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	9,9	12,1	12,9	13,3	13,7	14,1	14,4	14,8	15,1	15,5
	8m - 20m	l_{max}	533	462	402	358	325	298	276	258	243	230	387	387	375	337	308	284	265	249	235	223
		a_{min}	9,8	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	10,2	12,2	13,7	14,0	14,3	14,7	15,0	15,3	15,7	16,0
	20m - 100m	l_{max}	533	462	402	358	325	298	276	258	243	230	326	326	326	326	302	280	261	245	232	220
		a_{min}	9,8	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	9,6	11,2	12,9	14,5	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5
Kragarm	bis 8m	l_{max}	130	111	97	87	80	74	69	65	61	58	130	111	97	87	80	74	69	65	61	58
	8m - 20m	l_{max}	130	111	97	87	80	74	69	65	61	58	130	111	97	87	80	74	69	65	61	58
	20m - 100m	l_{max}	130	111	97	87	80	74	69	65	61	58	130	111	97	87	80	74	69	65	61	58

Die von uns veröffentlichten statischen Belastungstabellen und technischen Unterlagen dienen nur der allgemeinen Information. Auf Grund unserer Produktvielfalt, der zahlreichen Variationen und der ständigen Weiterentwicklung der Produkte, kann es zu positiven oder negativen Abweichungen der veröffentlichten Unterlagen kommen.