



Einfeldträger			Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast Endauflagerbreite: $b_A = 40$ mm																					
Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Z	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m ²) bei einer Stützweite l in m:																					
			2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00				
0,75	0,0804	1	4,32	3,73	3,25	2,86	2,53	2,26	2,02	1,83	1,66	1,51	1,38	1,27	1,17	1,08	1,00	0,93	0,87	0,81				
		2	4,32	3,73	3,25	2,86	2,49	2,10	1,78	1,53	1,32	1,15	1,01	0,88	0,78	0,70	0,62	0,56	0,50	0,45				
		3	2,78	2,23	1,81	1,49	1,24	1,05	0,89	0,76	0,66	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23				
		4	1,67	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,53	0,46	0,40	0,34	0,30	0,27	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14				
0,88	0,0943	1	5,82	5,02	4,37	3,84	3,41	3,04	2,73	2,46	2,23	2,03	1,86	1,71	1,57	1,46	1,35	1,26	1,17	1,09				
		2	5,82	5,02	4,30	3,54	2,95	2,49	2,12	1,81	1,57	1,36	1,19	1,05	0,93	0,83	0,74	0,66	0,60	0,54				
		3	3,30	2,64	2,15	1,77	1,48	1,24	1,06	0,91	0,78	0,68	0,60	0,53	0,46	0,41	0,37	0,33	0,30	0,27				
		4	1,98	1,59	1,29	1,06	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16				
1,00	0,1071	1	6,62	5,71	4,97	4,37	3,87	3,45	3,10	2,80	2,54	2,31	2,11	1,94	1,79	1,66	1,53	1,43	1,33	1,24				
		2	6,62	5,71	4,90	4,04	3,36	2,83	2,41	2,07	1,79	1,55	1,36	1,20	1,06	0,94	0,84	0,75	0,68	0,61				
		3	3,76	3,01	2,45	2,02	1,68	1,42	1,21	1,03	0,89	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31				
		4	2,26	1,81	1,47	1,21	1,01	0,85	0,72	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18				
Zweifeldträger			Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast Zwischenaflagerbreite: $b_B = 120$ mm, Endauflagerbreite: $b_A = 40$ mm																					
Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Z	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m ²) bei einer Stützweite l in m:																					
			2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00				
0,75	0,0804	1	4,32	3,73	3,25	2,86	2,53	2,26	2,02	1,85	1,70	1,56	1,45	1,34	1,25	1,17	1,09	1,03	0,96	0,90				
		2	4,32	3,73	3,25	2,86	2,53	2,26	2,02	1,85	1,70	1,56	1,45	1,34	1,25	1,17	1,09	1,03	0,96	0,90				
		3	4,32	3,73	3,25	2,86	2,53	2,26	2,02	1,84	1,59	1,38	1,21	1,06	0,94	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54				
		4	4,01	3,21	2,61	2,15	1,80	1,51	1,29	1,10	0,95	0,83	0,72	0,64	0,56	0,50	0,45	0,40	0,36	0,33				
0,88	0,0943	1	5,82	5,02	4,37	3,84	3,41	3,06	2,78	2,54	2,33	2,14	1,98	1,84	1,71	1,60	1,50	1,41	1,32	1,23				
		2	5,82	5,02	4,37	3,84	3,41	3,06	2,78	2,54	2,33	2,14	1,98	1,84	1,71	1,60	1,50	1,41	1,32	1,23				
		3	5,82	5,02	4,37	3,84	3,41	2,99	2,54	2,18	1,88	1,64	1,43	1,26	1,12	0,99	0,89	0,79	0,72	0,65				
		4	4,76	3,81	3,10	2,56	2,13	1,79	1,53	1,31	1,13	0,98	0,86	0,76	0,67	0,60	0,53	0,48	0,43	0,39				
1,00	0,1071	1	6,62	5,71	4,98	4,43	3,98	3,60	3,27	2,99	2,75	2,54	2,35	2,18	2,04	1,90	1,76	1,64	1,53	1,43				
		2	6,62	5,71	4,98	4,43	3,98	3,60	3,27	2,99	2,75	2,54	2,35	2,18	2,04	1,90	1,76	1,64	1,53	1,43				
		3	6,62	5,71	4,98	4,43	3,98	3,41	2,90	2,48	2,15	1,87	1,63	1,44	1,27	1,13	1,01	0,91	0,81	0,74				
		4	5,43	4,34	3,53	2,91	2,43	2,04	1,74	1,49	1,29	1,12	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,54	0,49	0,44				
Dreifeldträger			Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast Zwischenaflagerbreite: $b_B = 120$ mm, Endauflagerbreite: $b_A = 40$ mm																					
Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Z	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m ²) bei einer Stützweite l in m:																					
			2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00				
0,75	0,0804	1	4,32	3,73	3,25	2,91	2,64	2,40	2,19	2,01	1,85	1,71	1,58	1,47	1,37	1,27	1,19	1,11	1,05	0,98				
		2	4,32	3,73	3,25	2,91	2,64	2,40	2,19	2,01	1,85	1,71	1,58	1,47	1,37	1,27	1,18	1,05	0,95	0,86				
		3	4,32	3,73	3,25	2,82	2,35	1,98	1,69	1,45	1,25	1,09	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47	0,43				
		4	3,16	2,53	2,06	1,69	1,41	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,32	0,28	0,26				
0,88	0,0943	1	5,82	5,02	4,37	3,91	3,53	3,20	2,92	2,67	2,45	2,26	2,09	1,93	1,80	1,67	1,56	1,46	1,37	1,29				
		2	5,82	5,02	4,37	3,91	3,53	3,20	2,92	2,67	2,45	2,26	2,09	1,93	1,76	1,56	1,39	1,25	1,13	1,02				
		3	5,82	5,00	4,07	3,35	2,79	2,35	2,00	1,72	1,48	1,29	1,13	0,99	0,88	0,18	0,70	0,63	0,56	0,51				
		4	3,75	3,00	2,44	2,01	1,68	1,41	1,20	1,03	0,89	0,77	0,68	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31				
1,00	0,1071	1	6,77	6,00	5,36	4,81	4,34	3,93	3,58	3,27	3,00	2,76	2,55	2,36	2,19	2,04	1,90	1,78	1,67	1,56				
		2	6,77	6,00	5,36	4,81	4,34	3,93	3,58	3,27	3,00	2,76	2,55	2,26	2,00	1,78	1,59	1,42	1,28	1,16				
		3	6,77	5,70	4,63	3,82	3,18	2,68	2,28	1,95	1,69	1,47	1,28	1,13	1,00	0,89	0,79	0,71	0,64	0,58				
		4	4,27	3,42	2,78	2,29	1,91	1,61	1,37	1,17	1,01	0,88	0,77	0,68	0,60	0,53	0,48	0,43	0,38	0,35				

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung

Zeile 2: zul. q mit Durchbiegungsbeschränkung 1/150

Zeile 3: zul. q mit Durchbiegungsbeschränkung 1/300

Zeile 4: zul. q mit Durchbiegungsbeschränkung 1/500

Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807