

DP 102	Dachelement	geschlossene Gebäude im Hochbau										seitlich offene Gebäude im Hochbau										
		Zulässige Stützweiten bei Schneelasten (kN/m²)																				
		0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	
A 3	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	378	378	358	319	287	261	239	221	205	192
		a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	4,3	5,3	5,9	6,0	6,2	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5
	8m - 20m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	296	296	296	296	281	256	235	217	202	189
		a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	3,8	4,6	5,3	6,1	6,2	6,2	6,6	6,6	6,7	6,7
	20m - 100m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	254	254	254	254	254	251	231	214	199	187
	a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	3,7	4,3	5,0	5,6	6,2	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	
Einfeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	378	378	358	319	287	261	239	221	205	192
		a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	4,3	5,3	5,9	6,0	6,2	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5
	8m - 20m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	296	296	296	296	281	256	235	217	202	189
		a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	3,8	4,6	5,3	6,1	6,2	6,2	6,6	6,6	6,7	6,7
	20m - 100m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	254	254	254	254	254	251	231	214	199	187
	a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	3,7	4,3	5,0	5,6	6,2	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	
Einfeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	378	378	358	319	287	261	239	221	205	192
		a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	4,3	5,3	5,9	6,0	6,2	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5
	8m - 20m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	296	296	296	296	281	256	235	217	202	189
		a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	3,8	4,6	5,3	6,1	6,2	6,2	6,6	6,6	6,7	6,7
	20m - 100m	l_{max}	509	432	377	333	299	271	247	227	211	197	254	254	254	254	254	251	231	214	199	187
	a_{min}	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	3,7	4,3	5,0	5,6	6,2	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	
Zweifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	363	344	303	273	250	232	217	204	194	184	317	318	290	264	243	226	212	200	190	181
		a_{min}	6,4	7,8	8,4	9,0	9,5	10,0	10,4	10,8	11,3	11,6	7,2	8,8	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,3
	8m - 20m	l_{max}	363	344	303	273	250	232	217	204	194	184	296	296	283	258	235	222	209	197	187	179
		a_{min}	6,4	7,8	8,4	9,0	9,5	10,0	10,4	10,8	11,3	11,6	7,6	9,1	10,2	10,6	11,0	11,3	11,7	12,1	12,4	12,7
	20m - 100m	l_{max}	363	344	303	273	250	232	217	204	194	184	254	254	254	253	234	218	206	195	185	177
	a_{min}	6,4	7,8	8,4	9,0	9,5	10,0	10,4	10,8	11,3	11,6	7,3	8,6	9,9	11,1	11,5	11,8	12,2	12,5	12,8	13,1	
Zweifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	363	344	303	273	250	232	217	204	194	184	317	318	290	264	243	226	212	200	190	181
		a_{min}	6,4	7,8	8,4	9,0	9,5	10,0	10,4	10,8	11,3	11,6	7,2	8,8	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,3
	8m - 20m	l_{max}	363	344	303	273	250	232	217	204	194	184	296	296	283	258	235	222	209	197	187	179
		a_{min}	6,4	7,8	8,4	9,0	9,5	10,0	10,4	10,8	11,3	11,6	7,6	9,1	10,2	10,6	11,0	11,3	11,7	12,1	12,4	12,7
	20m - 100m	l_{max}	363	344	303	273	250	232	217	204	194	184	254	254	254	253	234	218	206	195	185	177
	a_{min}	6,4	7,8	8,4	9,0	9,5	10,0	10,4	10,8	11,3	11,6	7,3	8,6	9,9	11,1	11,5	11,8	12,2	12,5	12,8	13,1	
Dreifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	452	390	343	308	282	261	243	227	211	197	347	347	328	297	273	253	237	221	205	192
		a_{min}	8,0	8,9	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,1	12,3	12,4	7,9	9,7	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	12,8	13,0	13,1
	8m - 20m	l_{max}	452	390	343	308	282	261	243	227	211	197	296	296	296	291	268	249	234	217	202	189
		a_{min}	8,0	8,9	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,1	12,3	12,4	7,6	9,1	10,6	11,9	12,3	12,7	13,1	13,3	13,4	13,5
	20m - 100m	l_{max}	391	390	343	308	282	261	243	227	211	197	254	254	254	254	254	245	231	214	199	187
	a_{min}	6,9	8,9	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,1	12,3	12,4	7,3	8,6	9,9	11,2	12,5	13,3	13,6	13,7	13,8	13,9	
Dreifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	452	390	343	308	282	261	243	227	211	197	347	347	328	297	273	253	237	221	205	192
		a_{min}	8,0	8,9	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,1	12,3	12,4	7,9	9,7	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	12,8	13,0	13,1
	8m - 20m	l_{max}	452	390	343	308	282	261	243	227	211	197	296	296	296	291	268	249	234	217	202	189
		a_{min}	8,0	8,9	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,1	12,3	12,4	7,6	9,1	10,6	11,9	12,3	12,7	13,1	13,3	13,4	13,5
	20m - 100m	l_{max}	391	390	343	308	282	261	243	227	211	197	254	254	254	254	254	245	231	214	199	187
	a_{min}	6,9	8,9	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,1	12,3	12,4	7,3	8,6	9,9	11,2	12,5	13,3	13,6	13,7	13,8	13,9	
Kragarm	bis 8m	l_{max}	127	108	94	83	75	68	62	57	53	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8m - 20m	l_{max}	118	108	94	83	75	68	62	57	53	49	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	20m - 100m	l_{max}	98	98	94	83	75	68	62	57	53	49	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2