

DP 122	Dachelement	geschlossene Gebäude im Hochbau										seitlich offene Gebäude im Hochbau										
		Zulässige Stützweiten bei Schneelasten (kN/m²)																				
		0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	
A 3	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	614	524	459	407	366	331	301	276	254	235	418	418	418	389	351	319	291	268	247	229
		a_{min}	5,5	6,0	6,4	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,8	5,9	6,9	7,4	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
	8m - 20m	l_{max}	527	524	459	407	366	331	301	276	254	235	324	324	324	324	324	312	286	263	243	226
		a_{min}	4,7	6,0	6,4	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1
	20m - 100m	l_{max}	433	533	433	407	366	331	301	276	254	235	276	276	276	276	276	276	276	258	239	222
	a_{min}	3,9	5,0	6,1	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,0	4,7	5,4	6,1	6,8	7,5	8,2	8,3	8,3	8,3	
Einfeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	614	524	459	407	366	331	301	276	254	235	418	418	418	389	351	319	291	268	247	229
		a_{min}	5,5	6,0	6,4	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,8	5,9	6,9	7,4	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
	8m - 20m	l_{max}	527	524	459	407	366	331	301	276	254	235	324	324	324	324	324	312	286	263	243	226
		a_{min}	4,7	6,0	6,4	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1
	20m - 100m	l_{max}	433	533	433	407	366	331	301	276	254	235	276	276	276	276	276	276	276	258	239	222
	a_{min}	3,9	5,0	6,1	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,0	4,7	5,4	6,1	6,8	7,5	8,2	8,3	8,3	8,3	
Einfeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	614	524	459	407	366	331	301	276	254	235	418	418	418	389	351	319	291	268	247	229
		a_{min}	5,5	6,0	6,4	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,8	5,9	6,9	7,4	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
	8m - 20m	l_{max}	527	524	459	407	366	331	301	276	254	235	324	324	324	324	324	312	286	263	243	226
		a_{min}	4,7	6,0	6,4	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1
	20m - 100m	l_{max}	433	533	433	407	366	331	301	276	254	235	276	276	276	276	276	276	276	258	239	222
	a_{min}	3,9	5,0	6,1	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4	7,4	7,5	4,0	4,7	5,4	6,1	6,8	7,5	8,2	8,3	8,3	8,3	
Zweifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	389	366	322	289	264	243	227	213	202	192	343	343	308	278	255	237	221	209	198	188
		a_{min}	7,0	8,4	9,0	9,6	10,0	10,5	10,9	11,4	11,8	12,1	7,9	9,6	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,5	12,9
	8m - 20m	l_{max}	389	366	322	289	264	243	227	213	202	192	324	324	300	272	251	233	218	206	195	186
		a_{min}	7,0	8,4	9,0	9,6	10,0	10,5	10,9	11,4	11,8	12,1	8,4	10,1	10,8	11,2	11,6	11,9	12,3	12,6	13,0	13,3
	20m - 100m	l_{max}	389	366	322	289	264	243	227	213	202	192	276	276	276	267	246	229	215	203	193	184
	a_{min}	7,0	8,4	9,0	9,6	10,0	10,5	10,9	11,4	11,8	12,1	8,0	9,4	10,8	11,8	12,1	12,4	12,8	13,1	13,4	13,7	
Zweifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	389	366	322	289	264	243	227	213	202	192	343	343	308	278	255	237	221	209	198	188
		a_{min}	7,0	8,4	9,0	9,6	10,0	10,5	10,9	11,4	11,8	12,1	7,9	9,6	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,5	12,9
	8m - 20m	l_{max}	389	366	322	289	264	243	227	213	202	192	324	324	300	272	251	233	218	206	195	186
		a_{min}	7,0	8,4	9,0	9,6	10,0	10,5	10,9	11,4	11,8	12,1	8,4	10,1	10,8	11,2	11,6	11,9	12,3	12,6	13,0	13,3
	20m - 100m	l_{max}	389	366	322	289	264	243	227	213	202	192	276	276	276	267	246	229	215	203	193	184
	a_{min}	7,0	8,4	9,0	9,6	10,0	10,5	10,9	11,4	11,8	12,1	8,0	9,4	10,8	11,8	12,1	12,4	12,8	13,1	13,4	13,7	
Dreifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	476	413	362	324	295	272	253	238	225	213	371	71	346	312	286	264	247	232	220	209
		a_{min}	8,5	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1	13,5	8,5	10,4	11,4	11,9	12,3	12,7	13,2	13,5	13,9	14,3
	8m - 20m	l_{max}	476	413	362	324	295	272	253	238	225	213	324	324	324	305	280	260	243	229	217	207
		a_{min}	8,5	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1	13,5	8,4	10,1	11,7	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,4	14,8
	20m - 100m	l_{max}	433	413	362	324	295	272	253	238	225	213	276	276	276	276	275	256	240	226	215	205
	a_{min}	7,8	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1	13,5	8,0	9,4	10,8	12,2	13,5	13,9	14,2	14,6	14,9	15,2	
Dreifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	476	413	362	324	295	272	253	238	225	213	371	71	346	312	286	264	247	232	220	209
		a_{min}	8,5	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1	13,5	8,5	10,4	11,4	11,9	12,3	12,7	13,2	13,5	13,9	14,3
	8m - 20m	l_{max}	476	413	362	324	295	272	253	238	225	213	324	324	324	305	280	260	243	229	217	207
		a_{min}	8,5	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1	13,5	8,4	10,1	11,7	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,4	14,8
	20m - 100m	l_{max}	433	413	362	324	295	272	253	238	225	213	276	276	276	276	275	256	240	226	215	205
	a_{min}	7,8	9,5	10,1	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1	13,5	8,0	9,4	10,8	12,2	13,5	13,9	14,2	14,6	14,9	15,2	
Kragarm	bis 8m	l_{max}	124	105	93	84	77	71	67	63	60	57	124	105	93	84	77	71	67	63	60	57
	8m - 20m	l_{max}	124	105	93	84	77	71	67	63	60	57	124	105	93	84	77	71	67	63	60	57
	20m - 100m	l_{max}	124	105	93	84	77	71	67	63	60	57	124	105	93	84	77	71	67	63	60	57