

DP 142	Dachelement	geschlossene Gebäude im Hochbau										seitlich offene Gebäude im Hochbau																																	
		Zulässige Stützweiten bei Schneelasten (kN/m²)																																											
		0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00																								
A 3	Einfeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																																											
		bis 8m	l_{max}	735	633	558	498	450	407	371	343	317	294	466	466	466	466	433	394	362	334	308	286																						
			a_{min}	6,7	7,3	7,9	8,3	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3	5,4	6,6	7,8	8,9	9,4	9,5	9,7	9,8	9,8	9,8																						
		8m - 20m	l_{max}	592	592	558	498	450	407	371	343	317	294	357	357	357	357	357	358	355	328	303	281																						
			a_{min}	5,4	6,9	7,9	8,3	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3	4,7	5,6	6,5	7,4	8,3	9,2	10,0	10,1	10,1	10,1																						
		20m - 100m	l_{max}	483	483	483	483	540	407	371	343	317	294	303	303	303	303	303	303	303	303	298	276																						
	a_{min}	4,4	5,6	6,8	8,0	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3	4,4	5,2	6,0	6,7	7,5	8,2	9,0	9,8	10,4	10,3																								
	Einfeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																																											
		bis 8m	l_{max}	735	633	558	498	450	407	371	343	317	294	466	466	466	466	433	394	362	334	308	286																						
			a_{min}	6,7	7,3	7,9	8,3	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3	5,4	6,6	7,8	8,9	9,4	9,5	9,7	9,8	9,8	9,8																						
		8m - 20m	l_{max}	592	592	558	498	450	407	371	343	317	294	357	357	357	357	357	358	355	328	303	281																						
			a_{min}	5,4	6,9	7,9	8,3	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3	4,7	5,6	6,5	7,4	8,3	9,2	10,0	10,1	10,1	10,1																						
		20m - 100m	l_{max}	483	483	483	483	540	407	371	343	317	294	303	303	303	303	303	303	303	303	298	276																						
	a_{min}	4,4	5,6	6,8	8,0	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3	4,4	5,2	6,0	6,7	7,5	8,2	9,0	9,8	10,4	10,3																								
	Zweifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																																											
		bis 8m	l_{max}	420	392	343	307	279	257	239	224	212	201	371	371	328	296	270	250	233	219	207	197																						
			a_{min}	7,6	9,1	9,7	10,2	10,7	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	8,6	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5	12,8	13,2	13,5																						
		8m - 20m	l_{max}	420	392	343	307	279	257	239	224	212	201	354	354	320	289	265	246	230	216	205	195																						
			a_{min}	7,6	9,1	9,7	10,2	10,7	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	9,3	11,1	11,6	12,0	12,3	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9																						
		20m - 100m	l_{max}	420	392	343	307	279	257	239	224	212	201	303	303	303	284	261	242	227	214	202	193																						
	a_{min}	7,6	9,1	9,7	10,2	10,7	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	8,9	10,4	11,9	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4																								
	Zweifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																																											
		bis 8m	l_{max}	420	392	343	307	279	257	239	224	212	201	371	371	328	296	270	250	233	219	207	197																						
			a_{min}	7,6	9,1	9,7	10,2	10,7	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	8,6	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5	12,8	13,2	13,5																						
		8m - 20m	l_{max}	420	392	343	307	279	257	239	224	212	201	354	354	320	289	265	246	230	216	205	195																						
			a_{min}	7,6	9,1	9,7	10,2	10,7	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	9,3	11,1	11,6	12,0	12,3	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9																						
		20m - 100m	l_{max}	420	392	343	307	279	257	239	224	212	201	303	303	303	284	261	242	227	214	202	193																						
	a_{min}	7,6	9,1	9,7	10,2	10,7	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	8,9	10,4	11,9	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4																								
	Dreifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																																											
		bis 8m	l_{max}	507	440	343	342	311	286	265	248	234	222	400	400	367	330	301	278	259	243	229	218																						
			a_{min}	9,2	10,2	10,8	11,4	11,9	12,4	12,8	13,3	13,7	14,1	9,3	11,3	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	14,9																						
		8m - 20m	l_{max}	507	440	343	342	311	286	265	248	234	222	357	357	357	322	295	273	255	239	226	215																						
			a_{min}	9,2	10,2	10,8	11,4	11,9	12,4	12,8	13,3	13,7	14,1	9,4	11,2	13,0	13,3	13,7	14,0	14,4	14,7	15,1	15,4																						
		20m - 100m	l_{max}	507	440	343	342	311	286	265	248	234	222	303	303	303	303	290	269	251	236	224	213																						
	a_{min}	9,2	10,2	10,8	11,4	11,9	12,4	12,8	13,3	13,7	14,1	8,9	10,4	11,9	13,4	14,3	14,6	14,9	15,2	15,6	15,9																								
	Dreifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																																											
		bis 8m	l_{max}	507	440	343	342	311	286	265	248	234	222	400	400	367	330	301	278	259	243	229	218																						
			a_{min}	9,2	10,2	10,8	11,4	11,9	12,4	12,8	13,3	13,7	14,1	9,3	11,3	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	14,9																						
		8m - 20m	l_{max}	507	440	343	342	311	286	265	248	234	222	357	357	357	322	295	273	255	239	226	215																						
			a_{min}	9,2	10,2	10,8	11,4	11,9	12,4	12,8	13,3	13,7	14,1	9,4	11,2	13,0	13,3	13,7	14,0	14,4	14,7	15,1	15,4																						
		20m - 100m	l_{max}	507	440	343	342	311	286	265	248	234	222	303	303	303	303	290	269	251	236	224	213																						
	a_{min}	9,2	10,2	10,8	11,4	11,9	12,4	12,8	13,3	13,7	14,1	8,9	10,4	11,9	13,4	14,3	14,6	14,9	15,2	15,6	15,9																								
Kragarm	bis 8m	l_{max}	129	109	96	86	79	73	68	64	61	58	129	109	96	86	79	73	68	64	61	58																							
	8m - 20m	l_{max}	129	109	96	86	79	73	68	64	61	58	129	109	96	86	79	73	68	64	61	58																							
	20m - 100m	l_{max}	129	109	96	86	79	73																																					