DP 72 A 3	Dachelement		geschlossene Gebäude im Hochbau										seitlich offene Gebäude im Hochbau									
			Zulässige Stützweiten bei Schneelasten (kN/m²)										Zulässige Stützweiten bei Schneelasten (kN/m²)									
			0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Einfeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	341	292	257	231	211	195	181	170	161	153	292	276	245	222	204	189	176	166	157	149
		a_{min}	3,0	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	3,3	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,8	4,9	5,1
	8m - 20m	l_{max}	341	292	257	231	211	195	181	170	161	153	235	235	235	217	200	185	174	164	155	148
		a_{min}	3,0	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	3,0	3,6	4,2	4,4	4,6	4,7	4,8	5,0	5,1	5,2
	20m - 100m	l_{max}	300	292	257	231	211	195	181	170	161	153	206	206	206	206	196	182	171	161	153	146
		a_{min}	2,6	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	2,9	3,5	4,0	4,5	4,8	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4
Einfeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	341	292	257	231	211	195	181	170	161	153	292	276	245	222	204	189	176	166	157	149
		a_{min}	3,0	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	3,3	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,8	4,9	5,1
	8m - 20m	l_{max}	341	292	257	231	211	195	181	170	161	153	235	235	235	217	200	185	174	164	155	148
		a_{min}	3,0	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	3,0	3,6	4,2	4,4	4,6	4,7	4,8	5,0	5,1	5,2
	20m - 100m	l_{max}	300	292	257	231	211	195	181	170	161	153	206	206	206	206	196	182	171	161	153	146
		a_{min}	2,6	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	2,9	3,5	4,0	4,5	4,8	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4
Zweifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	323	292	257	231	211	195	181	170	161	153	275	275	245	222	204	189	176	166	157	149
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	6,2	7,6	8,0	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2
	8m - 20m	l_{max}	323	292	257	231	211	195	181	170	161	153	235	235	235	217	200	185	174	164	155	148
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	6,0	7,2	8,4	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0	10,2	10,5
	20m - 100m	l_{max}	323	292	257	231	211	195	181	170	161	153	206	206	206	206	196	182	171	161	153	146
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	5,9	6,9	8,0	9,0	9,5	9,8	10,1	10,3	10,6	10,8
Zweifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	323	292	257	231	211	195	181	170	161	153	275	275	245	222	204	189	176	166	157	149
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	6,2	7,6	8,0	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2
	8m - 20m	l_{max}	323	292	257	231	211	195	181	170	161	153	235	235	235	217	200	185	174	164	155	148
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	6,0	7,2	8,4	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0	10,2	10,5
	20m - 100m	l_{max}	323	292	257	231	211	195	181	170	161	153	206	206	206	206	196	182	171	161	153	146
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	5,9	6,9	8,0	9,0	9,5	9,8	10,1	10,3	10,6	10,8
Dreifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	341	292	257	231	211	195	181	170	161	153	292	276	245	222	204	189	176	166	175	149
		a_{min}	6,0	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	6,6	7,6	8,0	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2
	8m - 20m	l_{max}	341	292	257	231	211	195	181	170	161	153	235	235	235	217	200	185	174	164	155	148
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	6,0	7,2	8,4	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0	10,2	10,5
	20m - 100m	l_{max}	300	292	257	231	211	195	181	170	161	153	235	235	235	217	200	185	174	164	155	148
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	5,9	6,9	8,0	9,0	9,5	9,8	10,1	10,3	10,6	10,8
Dreifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	341	292	257	231	211	195	181	170	161	153	292	276	245	222	204	189	176	166	175	149
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	6,2	7,6	8,0	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2
	8m - 20m	l_{max}	341	292	257	231	211	195	181	170	161	153	235	235	235	217	200	185	174	164	155	148
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	6,0	7,2	8,4	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0	10,2	10,5
	20m - 100m	l_{max}	300	292	257	231	211	195	181	170	161	153	235	235	235	217	200	185	174	164	155	148
		a_{min}	5,7	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,6	5,9	6,9	8,0	9,0	9,5	9,8	10,1	10,3	10,6	10,8
Kragarm	bis 8m	l_{max}	85	73	64	58	53	49	45	43	40	38	73	69	61	56	51	47	44	42	39	37
	8m - 20m	l_{max}	85	73	64	58	53	49	45	43	40	38	73	69	61	56	51	47	44	42	39	37
	20m - 100m	l_{max}	85	73	64	58	53	49	45	43	40	38	73	69	61	56	51	47	44	42	39	37

Die von uns veröffentlichten statischen Belastungstabellen und technischen Unterlagen dienen nur der allgemeinen Information. Auf Grund unserer Produktvielfalt, der zahlreichen Variationen und der ständigen Weiterentwicklung der Produkte, kann es zu positiven oder negativen Abweichungen der veröffentlichten Unterlagen kommen.