

DP 92	Dachelement	geschlossene Gebäude im Hochbau										seitlich offene Gebäude im Hochbau										
		Zulässige Stützweiten bei Schneelasten (kN/m²)																				
		0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	
A 3	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	450	382	332	295	265	241	221	205	191	179	356	356	316	282	255	233	215	199	186	175
		a_{min}	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	4,0	4,9	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
	8m - 20m	l_{max}	441	352	332	295	265	241	221	205	191	179	281	281	281	275	249	228	211	196	184	173
		a_{min}	3,9	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	3,6	5,3	5,0	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
	20m - 100m	l_{max}	368	368	332	295	265	241	221	205	191	179	242	242	242	242	242	224	207	193	181	171
	a_{min}	3,2	4,2	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	
Einfeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	450	382	332	295	265	241	221	205	191	179	356	356	316	282	255	233	215	199	186	175
		a_{min}	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	4,0	4,9	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
	8m - 20m	l_{max}	441	352	332	295	265	241	221	205	191	179	281	281	281	275	249	228	211	196	184	173
		a_{min}	3,9	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	3,6	5,3	5,0	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
	20m - 100m	l_{max}	368	368	332	295	265	241	221	205	191	179	242	242	242	242	242	224	207	193	181	171
	a_{min}	3,2	4,2	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	
Einfeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	450	382	332	295	265	241	221	205	191	179	356	356	316	282	255	233	215	199	186	175
		a_{min}	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	4,0	4,9	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
	8m - 20m	l_{max}	441	352	332	295	265	241	221	205	191	179	281	281	281	275	249	228	211	196	184	173
		a_{min}	3,9	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	3,6	5,3	5,0	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
	20m - 100m	l_{max}	368	368	332	295	265	241	221	205	191	179	242	242	242	242	242	224	207	193	181	171
	a_{min}	3,2	4,2	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	
Zweifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	348	331	293	265	243	226	221	199	189	179	303	303	280	255	235	219	206	195	185	175
		a_{min}	6,2	7,5	8,1	8,7	9,2	9,7	10,1	10,6	11,0	11,3	6,9	8,4	9,2	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	11,9
	8m - 20m	l_{max}	348	331	293	265	243	226	221	199	189	179	281	281	274	150	231	216	203	192	183	173
		a_{min}	6,2	7,5	8,1	8,7	9,2	9,7	10,1	10,6	11,0	11,3	7,2	8,6	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,7	12,1	12,3
	20m - 100m	l_{max}	348	331	293	265	243	226	221	199	189	179	242	242	242	242	227	213	200	190	181	171
	a_{min}	6,2	7,5	8,1	8,7	9,2	9,7	10,1	10,6	11,0	11,3	7,0	8,2	9,4	10,6	11,1	11,5	11,8	12,2	12,5	12,7	
Zweifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	348	331	293	265	243	226	221	199	189	179	303	303	280	255	235	219	206	195	185	175
		a_{min}	6,2	7,5	8,1	8,7	9,2	9,7	10,1	10,6	11,0	11,3	6,9	8,4	9,2	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	11,9
	8m - 20m	l_{max}	348	331	293	265	243	226	221	199	189	179	281	281	274	150	231	216	203	192	183	173
		a_{min}	6,2	7,5	8,1	8,7	9,2	9,7	10,1	10,6	11,0	11,3	7,2	8,6	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,7	12,1	12,3
	20m - 100m	l_{max}	348	331	293	265	243	226	221	199	189	179	242	242	242	242	227	213	200	190	181	171
	a_{min}	6,2	7,5	8,1	8,7	9,2	9,7	10,1	10,6	11,0	11,3	7,0	8,2	9,4	10,6	11,1	11,5	11,8	12,2	12,5	12,7	
Dreifeld ohne Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	438	376	332	295	265	241	221	205	191	179	334	334	316	282	255	233	215	199	186	175
		a_{min}	7,7	8,5	9,2	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,3	7,6	9,3	10,4	10,7	10,9	11,2	11,4	11,6	11,8	11,9
	8m - 20m	l_{max}	438	376	332	295	265	241	221	205	191	179	281	281	281	275	249	228	211	196	184	173
		a_{min}	7,7	8,5	9,2	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,3	7,2	8,6	10,1	11,2	11,5	11,6	11,8	12,0	12,1	12,3
	20m - 100m	l_{max}	368	368	332	295	265	241	221	205	191	179	242	242	242	242	242	224	207	193	181	171
	a_{min}	6,5	8,4	9,2	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,3	7,0	8,2	9,4	10,6	11,9	12,1	12,2	12,4	12,5	12,7	
Dreifeld mit Durchbiegungsbeschränkung	B.-höhe über GOK																					
	bis 8m	l_{max}	438	376	332	295	265	241	221	205	191	179	334	334	316	282	255	233	215	199	186	175
		a_{min}	7,7	8,5	9,2	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,3	7,6	9,3	10,4	10,7	10,9	11,2	11,4	11,6	11,8	11,9
	8m - 20m	l_{max}	438	376	332	295	265	241	221	205	191	179	281	281	281	275	249	228	211	196	184	173
		a_{min}	7,7	8,5	9,2	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,3	7,2	8,6	10,1	11,2	11,5	11,6	11,8	12,0	12,1	12,3
	20m - 100m	l_{max}	368	368	332	295	265	241	221	205	191	179	242	242	242	242	242	224	207	193	181	171
	a_{min}	6,5	8,4	9,2	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,3	7,0	8,2	9,4	10,6	11,9	12,1	12,2	12,4	12,5	12,7	
Kragarm	bis 8m	l_{max}	113	96	83	74	66	60	55	51	48	45	89	69	79	71	64	58	54	50	47	44
	8m - 20m	l_{max}	110	96	83	74	66	60	55	51	48	45	70	59	70	69	62	57	53	49	46	43
	20m - 100m	l_{max}	92	92	83	74	66	60	55	51	48	45	61	52	61	61	61	56	52	48	45	43