

Einfeldträger		Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast Endauflagerbreite: $b_a = 40$ mm																			
Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Z	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m ²) bei einer Stützweite l in m:																		
			4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00	6,20	6,40	6,60	6,80	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	
0,75	0,0968	1	1,88	1,80	1,73	1,66	1,60	1,52	1,42	1,32	1,24	1,16	1,09	1,03	0,97	0,92	0,87	0,83	0,78	0,74	
		2	1,88	1,80	1,73	1,66	1,60	1,52	1,42	1,32	1,24	1,16	1,09	1,02	0,93	0,86	0,79	0,73	0,67	0,62	
		3	1,64	1,44	1,28	1,14	1,01	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,43	0,39	0,36	0,34	0,31	
		4	0,98	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,49	0,44	0,40	0,37	0,33	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	
0,88	0,1135	1	2,72	2,61	2,48	2,30	2,13	1,98	1,84	1,72	1,61	1,52	1,42	1,34	1,27	1,20	1,13	1,07	1,02	0,97	
		2	2,72	2,61	2,48	2,30	2,13	1,98	1,84	1,71	1,55	1,41	1,29	1,18	1,08	0,99	0,91	0,84	0,78	0,72	
		3	1,90	1,67	1,48	1,32	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,71	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,36	
		4	1,14	1,00	0,89	0,79	0,70	0,63	0,57	0,51	0,47	0,42	0,39	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	
1,00	0,1290	1	3,39	3,11	2,87	2,65	2,46	2,29	2,13	1,99	1,87	1,75	1,65	1,55	1,46	1,38	1,31	1,24	1,18	1,12	
		2	3,39	3,11	2,87	2,65	2,46	2,29	2,13	1,93	1,75	1,59	1,45	1,32	1,21	1,11	1,03	0,95	0,88	0,81	
		3	2,14	1,88	1,66	1,48	1,32	1,18	1,07	0,96	0,87	0,79	0,72	0,66	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	
		4	1,28	1,13	1,00	0,89	0,79	0,71	0,64	0,58	0,52	0,48	0,43	0,40	0,36	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	
1,25	0,1613	1	4,72	4,34	4,00	3,69	3,43	3,18	2,97	2,77	2,60	2,44	2,29	2,16	2,04	1,93	1,82	1,73	1,64	1,56	
		2	4,72	4,34	4,00	3,69	3,35	3,01	2,71	2,44	2,22	2,01	1,84	1,68	1,54	1,41	1,30	1,20	1,11	1,03	
		3	2,71	2,39	2,11	1,88	1,68	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	
		4	1,63	1,43	1,27	1,13	1,01	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60	0,55	0,50	0,46	0,42	0,39	0,36	0,33	0,31	
1,50	0,1935	1	6,07	5,58	5,14	4,75	4,41	4,10	3,82	3,57	3,34	3,14	2,95	2,78	2,62	2,48	2,35	2,22	2,11	2,01	
		2	6,07	5,58	5,11	4,54	4,06	3,64	3,27	2,96	2,68	2,44	2,22	2,03	1,86	1,71	1,58	1,45	1,35	1,25	
		3	3,28	2,89	2,55	2,27	2,03	1,82	1,64	1,48	1,34	1,22	1,11	1,02	0,93	0,86	0,79	0,73	0,67	0,62	
		4	1,97	1,73	1,53	1,36	1,22	1,09	0,98	0,89	0,80	0,73	0,67	0,61	0,56	0,51	0,47	0,44	0,40	0,37	

Zweifeldträger		Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast Zwischenauflegerbreite: $b_s = 160$ mm, Endauflagerbreite: $b_a = 40$ mm																			
Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Z	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m ²) bei einer Stützweite l in m:																		
			4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00	6,20	6,40	6,60	6,80	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	
0,75	0,0968	1	1,89	1,81	1,74	1,67	1,61	1,55	1,47	1,37	1,29	1,21	1,14	1,07	1,01	0,95	0,90	0,86	0,81	0,77	
		2	1,89	1,81	1,74	1,67	1,61	1,55	1,47	1,37	1,29	1,21	1,14	1,07	1,01	0,95	0,90	0,86	0,81	0,77	
		3	1,89	1,81	1,74	1,67	1,61	1,55	1,47	1,37	1,29	1,21	1,14	1,07	1,01	0,95	0,90	0,86	0,81	0,75	
		4	1,89	1,81	1,74	1,64	1,46	1,31	1,18	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,52	0,49	0,45	
0,88	0,1135	1	2,74	2,63	2,44	2,26	2,10	1,95	1,82	1,70	1,63	1,58	1,52	1,47	1,39	1,32	1,25	1,18	1,12	1,07	
		2	2,74	2,63	2,44	2,26	2,10	1,95	1,82	1,70	1,63	1,58	1,52	1,47	1,39	1,32	1,25	1,18	1,12	1,07	
		3	2,74	2,63	2,44	2,26	2,10	1,95	1,82	1,70	1,63	1,58	1,52	1,41	1,30	1,19	1,10	1,01	0,94	0,87	
		4	2,74	2,41	2,13	1,90	1,69	1,52	1,37	1,23	1,12	1,02	0,93	0,85	0,78	0,71	0,66	0,61	0,56	0,52	
1,00	0,1290	1	3,39	3,11	2,87	2,66	2,55	2,44	2,34	2,25	2,12	1,99	1,87	1,76	1,66	1,57	1,49	1,41	1,34	1,27	
		2	3,39	3,11	2,87	2,66	2,55	2,44	2,34	2,25	2,12	1,99	1,87	1,76	1,66	1,57	1,49	1,41	1,34	1,27	
		3	3,39	3,11	2,87	2,66	2,55	2,44	2,34	2,25	2,10	1,91	1,74	1,59	1,46	1,34	1,23	1,14	1,05	0,98	
		4	3,08	2,71	2,40	2,13	1,91	1,71	1,54	1,39	1,26	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,68	0,63	0,59	
1,25	0,1613	1	5,13	4,87	4,63	4,31	4,00	3,72	3,47	3,24	3,03	2,85	2,68	2,52	2,38	2,25	2,13	2,02	1,92	1,82	
		2	5,13	4,87	4,63	4,31	4,00	3,72	3,47	3,24	3,03	2,85	2,68	2,52	2,38	2,25	2,13	2,02	1,92	1,82	
		3	5,13	4,87	4,63	4,31	4,00	3,61	3,25	2,94	2,66	2,42	2,21	2,02	1,85	1,70	1,57	1,45	1,34	1,24	
		4	3,91	3,44	3,05	2,71	2,42	2,17	1,95	1,76	1,60	1,45	1,32	1,21	1,11	1,02	0,94	0,87	0,80	0,74	
1,50	0,1935	1	7,10	6,61	6,09	5,63	5,22	4,85	4,52	4,23	3,96	3,72	3,49	3,29	3,11	2,94	2,78	2,64	2,50	2,38	
		2	7,10	6,61	6,09	5,63	5,22	4,85	4,52	4,23	3,96	3,72	3,49	3,29	3,11	2,94	2,78	2,64	2,50	2,38	
		3	7,10	6,61	6,09	5,46	4,87	4,37	3,93	3,55	3,22	2,93	2,67	2,44	2,24	2,06	1,89	1,75	1,62	1,50	
		4	4,73	4,16	3,68	3,28	2,92	2,62	2,36	2,13	1,93	1,76	1,60	1,46	1,34	1,23	1,14	1,05	0,97	0,90	


Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung

Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$

Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$

Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/500$

Rasterbereiche: Die Werte gelten für nicht tragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach DIN 18807.



Dreifeldträger			Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast Zwischenauflegerbreite: $b_s = 160$ mm, Endauflagerbreite: $b_a = 40$ mm																	
Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Z	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m ²) bei einer Stützweite l in m:																	
			4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00	6,20	6,40	6,60	6,80	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00
0,75	0,0968	1	2,04	1,91	1,80	1,69	1,61	1,55	1,47	1,37	1,29	1,22	1,16	1,11	1,05	1,01	0,96	0,92	0,88	0,84
		2	2,04	1,91	1,80	1,69	1,61	1,55	1,47	1,37	1,29	1,22	1,16	1,11	1,05	1,01	0,96	0,92	0,88	0,84
		3	2,04	1,91	1,80	1,69	1,61	1,55	1,47	1,37	1,27	1,15	1,05	0,96	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59
		4	1,86	1,64	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,76	0,69	0,63	0,58	0,53	0,49	0,45	0,41	0,38	0,35
0,88	0,1135	1	2,74	2,63	2,44	2,26	2,13	2,01	1,91	1,81	1,71	1,63	1,55	1,47	1,40	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
		2	2,74	2,63	2,44	2,26	2,13	2,01	1,91	1,81	1,71	1,63	1,55	1,47	1,40	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
		3	2,74	2,63	2,44	2,26	2,13	1,99	1,79	1,62	1,47	1,33	1,22	1,11	1,02	0,94	0,86	0,80	0,74	0,68
		4	2,16	1,90	1,68	1,49	1,33	1,20	1,08	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,61	0,56	0,52	0,48	0,44	0,41
1,00	0,1290	1	3,39	3,11	2,93	2,75	2,60	2,45	2,34	2,25	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,56	1,49	1,43	1,37
		2	3,39	3,11	2,93	2,75	2,60	2,45	2,34	2,25	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,56	1,49	1,43	1,37
		3	3,39	3,11	2,93	2,75	2,50	2,24	2,02	1,82	1,65	1,50	1,37	1,25	1,15	1,05	0,97	0,90	0,83	0,77
		4	2,43	2,13	1,89	1,68	1,50	1,34	1,21	1,09	0,99	0,90	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,46
1,25	0,1613	1	5,13	4,87	4,63	4,31	4,00	3,72	3,48	3,29	3,11	2,94	2,79	2,65	2,52	2,40	2,29	2,18	2,09	1,99
		2	5,13	4,87	4,63	4,31	4,00	3,72	3,48	3,29	3,11	2,94	2,79	2,65	2,52	2,40	2,29	2,18	2,09	1,95
		3	5,13	4,51	3,99	3,55	3,17	2,84	2,56	2,31	2,09	1,90	1,74	1,59	1,46	1,35	1,23	1,14	1,05	0,98
		4	3,08	2,71	2,40	2,13	1,90	1,71	1,54	1,39	1,26	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,68	0,63	0,59
1,50	0,1935	1	7,10	6,61	6,09	5,63	5,22	4,86	4,58	4,32	4,08	3,86	3,66	3,47	3,30	3,14	2,99	2,85	2,72	2,60
		2	7,10	6,61	6,09	5,63	5,22	4,86	4,58	4,32	4,08	3,86	3,66	3,47	3,30	3,14	2,8	2,75	2,55	2,36
		3	6,21	5,46	4,83	4,30	3,84	3,44	3,10	2,80	2,53	2,30	2,10	1,92	1,76	1,62	1,49	1,38	1,27	1,18
		4	3,72	3,28	2,90	2,58	2,30	2,06	1,86	1,68	1,52	1,38	1,26	1,15	1,06	0,97	0,89	0,83	0,76	0,71

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung

Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/150

Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300

Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/500

Rasterbereiche: Die Werte gelten für nicht tragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach DIN 18807.